


Ytelseserklæring

HALOTEX ROOF STANDARD

Product Group	Unndertak				
Product identifikasjon	111727				
	<p>Diffusjons åpent undertak for bruk som ekstra sikkerhet i byggeperioden på annet undertak av plater og som vindsperre i luftesjikt på slake tak og terrasser.</p> <p>Produktet inneholder ingen miljøfarlige stoffer.</p>				
egenskaper	Testmetode	enh.	verdi	TOLERANSE	
				MIN	MAX

Vekt	EN 1849-2:2010	[g/m ²]	120	115	125
Tykkelse	EN 1849-2:2010	[mm]	0,5	-0,1	+0,1
Bredde	EN 1848-2:2003	[m]	1 / 1,5 / 3,0	-0,5%	+1,5%
Toleranse	EN 1848-2:2003	[mm]	30mm/10m	-	-
Visible defects	EN 1850-2:2004	-	uten synlige skader	-	-

Brannmotstand	EN ISO 11925-2/AC:2011	[class]	E*	-	-
Vanntetthet	EN 1928:2002	[Class]	W1	-	-
Vanndampmotstand sd- Verdi	EN ISO 12572:2004 EN 1931:2002	[m]	0,02	-0,01	+0,03
Strekstyrke Maks L/ T	EN 12311-2:2013	[N/50mm]	280 / 200	-30%	+30%
Dimensjonsstabilitet	EN 12311-2:2013	[%]	60 / 100	-30%	+30%
Rivstyrke	EN12310-1:2010	[N]	150 / 240	-20%	+20%
Dimensional stability	EN 1107-2:2002	[%]	<2		
Kuldemykhet	EN 495-5:2013	[°C]	-40		

Test etter aldring

Vanntetthet	EN 1928:2002	[Class]	W1		
Strekstyrke Maks L/T	EN 12311-2:2013	[N/50mm]	npd		
Dimensjonsstabilitet	EN 12311-2:2013	[%]	npd		

1) L = lamngs av produksjonsretning , T= Tvers av produksjonsretning

*montert direkte på materiale med brannmotstand A1 or A2-s1, d0

Produktsjef Nordic Waterproofing as

Roger Mikalsen

Revidert: 24.03.2025

Valid from 29.09.2023

Corotop S. A., ul. Ozimska 2A
46-053 Chrzastowice, Polska
e-mail: sekretariat@corotop.com.pl
www.corotop.com.pl

tel.: +48 77 400 50 40
+ 48 77 400 50 46
fax.: +48 77 400 50 45

Share Capital: 733 073 zł
Paid-up Capital: 733 073 zł
District Court in Opole,
VIII Commerce Department

KRS 0000320862
NIP 754-10-13-532
Regon 530993551
Account 30 1750 1194 0000 0000 0868 5282

Management:
CEO: Piotr Górski