


Ytelseserklæring

# HALOTEX ROOF PRO

Produkt gruppe	Undertaksduker				
Produkt identifikasjon	EN 13859-1;2				
	Diffusjons åpent undertak for bruk som undertak eller som vindsperre i luftesjikt på slake tak og terrasser.  Produktet inneholder ingen miljøfarlige stoffer.				
Egenskaper <sup>1)</sup>	Testmetode	enh.	Verdi	TOLERANSE MINIMUM	MAXIMUM

Vekt	EN 1849-2:2010	[g/m <sup>2</sup> ]	175	170	180
Tykkelse	EN 1849-2:2010	[mm]	0,75	-0,1	+0,1
Bredde	EN 1848-2:2003	[m]	1 / 1,5 / 3,0	-0,5%	+1,5%
Toleranse	EN 1848-2:2003	[mm]	30mm/10m	-	-
Synlige avvik	EN 1850-2:2004	-	Ingen synlige avvik	-	-

Normative part:

Brannmotstand	EN ISO 11925-2/AC:2011	[Class]	E*	-	-
Vanntetthet	EN 1928:2002	[Class]	W1	-	-
Vanndampmotstand sd- verdi	EN ISO 12572:2004 EN 1931:2002	[m]	0,02	-0,01	+0,03
Strekstyrke Maksimal L/T	EN 12311-2:2013	[N/50mm]	350 / 210	-30%	+30%
Bruddforlengelse Elongation L/ T	EN 12311-2:2013	[%]	60 / 100	-30%	+30%
Resistance to tearing L/T	EN12310-1:2010	[N]	200 / 300	-30%	+30%
Dimensjonsstabilitet	EN 1107-2:2002	[%]	<2		
Kuldemykhet	EN 495-5:2013	[°C]	-40		

Holdbarhet ved aldring:

Vanntetthet	EN 1928:2002	[Class]	W1		
Strekstyrke maksimalt L/T	EN 12311-2:2013	[N/50mm]	npd		

\*Ved montering direkte på produkter med brannklasse A1 eller A2-s1,d0

Produktsjef Nordic Waterproofing as

*Roger Mikalsen*