

Produktdatablad

Produkt

Mataki YEP2500



Underlagsbelegg egnet som membran til grytetekking helsveiset i varmasfalt.

Beskrivelse

Mataki YEP2500 er konstruert med en stamme av slitesterk polyester som er belagt med SBS-modifisert bitumen. Overflaten er dekket med fin sand. Mataki YEP2500 kan monteres direkte på de fleste underlag.

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Dimensjon	1x15 m	
Vekt rull	ca 37 kg	
Vekt m2	ca 2500 g	
Farge	Skifergrå	
Stamme	SBS-impregnert polyester	
Materiale	SBS-modifisert bitumen	
Strekstyrke Langs/Tvers	900 ± 200 / 650 ± 150 N/50 mm	EN 12311-1
Bruddforlengelse - Langs/Tvers	45 ± 10 / 50 ± 10 %	EN 12311-1
Vanntetthet	Tett	EN 1928 (Metode A)
Rivestyrke - Langs/Tvers	250 ± 50 / 300 ± 75 N	EN 12310-1
Slagmotstand	≥ 500 / ≥ 1000 mm	
Dimensjonsstabilitet	< 0,5 %	
Farlige stoffer	Inneholder ingen farlige stoffer	

Bruksområde

Mataki YEP2500 inngår som en komponent i Mataki Membran Systemer. Produktet er beregnet for både nyproduksjon og rehabilitering av alle underlag. Minste anbefalte takhelling er 1: 100 (0,6 °).

Monteringsbeskrivelse

Mataki YEP2500 skal monteres av taktekker med fagkunnskap i tekking av flate tak og dekker. Mataki YEP2500 kan festes mekanisk, legges løst eller helklebes. Omlegg og overganger til detaljer sveises sammen, slik at det oppstår et heldekkende tett sjikt.

Ved montering som grytetekking, anbefales Mataki YEP2500 å legges som tolags tekking. Begge lagene legges i varm asfalt. Før montering skal underlaget være tørt, rengjort og primet.

Oppbevaring

Stående, beskyttet mot fukt og direkte sollys.

Gjenvinning

Materialet er ikke komposterbart, men kan deponeres eller forbrennes under kontrollerte former i forbrenningsanlegg.

Håndtering av restavfall

Produktet regnes ikke som miljøfarlig avfall.

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
-------------	-------	---------	---------