

Produktdatablad

Produkt

Haloproof Butyl Seal



Elastisk butyl klebmasse til lufttetting og forsegling av detaljløsninger ved installasjon av radonsperre.

Beskrivelse

Haloproof Butyl Seal er en evig fleksibel lim/fugemasse som er tilpasset de respektive membraner og tettesjikt i Haloproof sortimentet. Haloproof Butyl Seal har meget god vedheft til de fleste typer bygningsmaterialer uten bruk av primer. Produktet påvirker ikke isolasjon eller andre tilstøtende materialer.

Teknisk beskrivelse

| Egenskap | Verdi | Standard |
|----------|-------|----------|
| Farge | Grå | |

Bruksområde

Permanent elastisk butyl klebmasse til lufttetting og forsegling av detaljløsninger ved montering av Haloproof RMS 400 Radonsperre system. Benyttes som "pakning" mellom betong og radonmembran ved avslutning mot innvendig vegg sammen med Haloproof HaloBar klemlist. Benyttes på tørre, støv-, fett- og isfrie overflater. Benyttes ned i +5 °C og ved arbeider i lavere temperaturer tilføres varmluft for å sikre vedheft.

Monteringsbeskrivelse

Se Haloproof RMS 400 Monteringsveiledning

Forbruk

Ca 7 lm pr 300 ml tube

Produktsortiment

| Produkt navn | Farge | Art.nr. | Nobbnr. |
|--------------|-------|---------|---------|
|--------------|-------|---------|---------|
