

## Produktdatablad

### Produkt

# Haloproof Liquid Sealing



Flytende selvutjevne masse til lufttetting rundt gjennomføringer i Haloproof radonmembraner.

### Beskrivelse

Haloproof Liquid Sealing er en lettflytende en-komponent tettemasse. Liquid Sealing danner raskt skinn slik at arbeidene raskt kan fortsette. Produktet er miljøvennlig og påvirker ikke isolasjon eller andre materialer. Velegnet til bruk ned i minus 5 °C.

### Teknisk beskrivelse

#### Egenskap

Volum

Farge

Materiale

Temperaturbestandighet

Oppbevaring

#### Verdi

5 kg

Lys blå

SMP / silan-modifisert polymer

-40 til +90 °C

Beskyttet mot direkte sollys mellom +5 og +25 °C

#### Standard

### Bruksområde

Haloproof Liquid Sealing er en selvutjevneende en-komponent tettemasse til lufttetting rundt gjennomføringer i Haloproof Radonmembraner. Lag en forskaling / stenge rundt gjennomføringene med Haloproof LS Tape. Hell så Liquid Sealing i formen opp til en tykkelse på minimum 5 mm. Benyttes på tørre, støv-, fett- og isfrie overflater.

### Monteringsbeskrivelse

Se Haloproof RMS 400 Monteringsveiledning og Produktblad

---

### Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
-------------	-------	---------	---------