

Produktdatablad

Produkt

Haloproof Top Tape Xtra II



Tape til ett-trinns skjøting av Haloproof Radonmembraner.

Beskrivelse

Haloproof Butyl Top Tape Xtra II er en løsemiddelfri ensidig butyl tape som kan benyttes ned i minus 5°C. Haloproof Butyl Top Tape Xtra II er gjennomtestet og tilpasset de respektive membraner og tettesjikt i Haloproof sortimentet, noe som gir en sikker og god sammenføring.

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Dimensjon	Bredde 80 mm, Lengde 20 m	
Temperaturbestandighet	-30 ° til + 90 °C	
Brukstemperatur	-5 ° til +40 °C	
Oppbevaring	Beskyttet mot direkte sollys mellom +5 ° og +40 °C	
Strekstyrke	142 N/50 mm	EN 12311-1
Forlengelse - Langs/Tvers	630 %	EN 12311-1

Bruksområde

Ensidig butyl klebebånd til ett-trinns sammenføring og skjøting av Haloproof RMS 400 Radonsperre. Benyttes på tørre, støv-, fett- og isfrie overflater.

Monteringsbeskrivelse

Se Haloproof RMS 400 Monteringsveiledning

Produktsortiment

Produkt navn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
--------------	-------	---------	---------
